VALVOLA DI SICUREZZA OTTONE - BRONZO

PN 16 	Valvola di sicurezza tenuta metallica, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6) A richiesta disponibile nella versione Inox AISI 316L.
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza interni INOX, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza interni INOX, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza interni INOX, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)

PN 25 	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, tarata piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, piombata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it

PN 16 	Valvola di sicurezza tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile solo Diametro 1/2" x 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile solo Diametro 1/2" x 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata. *Disponibile solo Diametro 1/2" x 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).

PN 16 CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE 	Valvola di sicurezza tenuta metallica, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta metallica, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta metallica, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza interni INOX, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza interni INOX, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza interni INOX, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/2" al 3".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it

PN 16 A VIA DIRITTA 	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in bronzo, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 3/8" al 4".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	A richiesta con cappuccio superiore di sicurezza.

PN 16 	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in ottone, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, taratura variabile. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6). A richiesta disponibile nella versione Inox AISI 316L.
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6).
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata, piombata, PED. *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV).

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it

PN 16 	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, taratura variabile *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, tarata *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in ottone, tarata, piombata, PED *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, taratura variabile *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata, piombata, PED *Disponibile dal Diametro 1/4" al 2".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)

PN 25 	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, taratura variabile *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, tarata *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in ottone, tarata, piombata, PED *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, taratura variabile *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in ottone tenuta teflon, tarata, piombata, PED *Disponibile dal Diametro 1/2" al 1".* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it

PN 16 	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, taratura variabile, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, tarata, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in bronzo, tarata, piombata, PED, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, taratura variabile, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, piombata, PED, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	A richiesta con cappuccio superiore di sicurezza.

PN 16 	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, taratura variabile, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta metallica, tarata, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza tenuta metallica in bronzo, tarata, piombata, PED, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, taratura variabile, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6)
	Valvola di sicurezza in bronzo tenuta teflon, tarata, piombata, PED, flangiata. *Disponibile dal DN 15 al 100.* (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)
	A richiesta con cappuccio superiore di sicurezza.

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it