
VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE PN 16 E PN 25

Temperatura d'esercizio:
Max +110°C (+230°C)
Filettature:
Femmina/Femmina secondo la norma UNI ISO 228
Corpo:
Ottone secondo la norma UNI EN 12165 (lega CW 617 N)
Caratteristiche:
Otturatore in Hostaform con doppia guida centrale
Molla:
Acciaio Inox AISI 302
Pressione d'apertura:
0,02 Bar (0,29 PSI)





Modello: 16 BAR (232 PSI)

Ø	Codice NF	A mm	D mm
1/4"	VR20EF1602	45	29
3/8"	VR20EF1603	45	29
1/2"	VR20EF1604	48	30
3/4"	VR20EF1605	53	37
1"	VR20EF1606	59	44
1"1/4	VR20EF1607	66	56
1"1/2	VR20EF1608	71	63
2"	VR20EF1609	80	78
2"1/2	VR20EF1610	93	103
3"	VR20EF1611	104	120
4"	VR20EF1612	119	155

Modello: 25 BAR (362 PSI)

Ø	Codice NF	A mm	D mm
3/8"	VR20E03	52	29
1/2"	VR20E04	58	32
3/4"	VR20E05	65	39
1"	VR20E06	75	47
1"1/4	VR20E07	80	60
1"1/2	VR20E08	86	67
2"	VR20E09	94	83

Accessori disponibili:

FILTRO in acciaio Inox AISI 304
con filetto in **OTTONE**



FILTRO in acciaio Inox AISI 304
con filetto in **NYLON**



Rete filtro: foro Ø 1 mm.

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it